



# LÍNEA **BELLA** **SLIDING**

PUERTAS Y VENTANAS



innovation




ecology



design

Building a sustainable home



### **Eficiente Aislamiento Térmico**

No importa en qué clima se instalen las puertas y ventanas Deceuninck, ellas van a contribuir a crear un ambiente cómodo y acogedor en su casa. Debido a que el diseño de los componentes evita los puentes térmicos, la ventana terminada tendrá extraordinarias características de aislación térmica.

### **Comportamiento en Caso de Incendios**

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck, siendo retardadores naturales de llama durante toda su vida útil, no van a generar, apoyar o potenciar el desarrollo de incendios accidentales. A diferencia de las ventanas de madera, los elementos Deceuninck no apoyan la combustión y son auto extinguibles.



Building a sustainable home

### **Resistencia a las Termitas**

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son totalmente resistentes a las termitas, gracias a los extraordinarios desarrollos de las materias primas de las ventanas y puertas Deceuninck.

### **Resistencia a la Intemperie**

Más que cualquier otro material de construcción, las puertas y ventanas Deceuninck continúan en uso por muchos años debido a las excelentes propiedades de nuestros materiales empleados. Los componentes Deceuninck no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.

### **Alto aislamiento acústico.**

La protección contra el ruido es una característica esencial de una ventana moderna, a fin de garantizar una vida confortable, tanto en el hogar como en la oficina.

### **Alta Seguridad**

Los perfiles de gran estabilidad fabricados por Deceuninck para puertas y ventanas ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad. Accesorios especiales y cristales de seguridad, más la fabricación calificada de la ventana y una instalación experta de la misma, otorgan una mayor seguridad.

### **Libre de Mantenimiento**

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck no necesitan de mantenimiento regular y de alto costo. No se degradan, no se deforman ni corroen, incluso en climas tropicales o en ambientes costeros salinos. Por lo tanto, su mantenimiento se reduce a una simple limpieza que prácticamente mantiene inalterable su color y valor en el tiempo.

### **Máxima Estanqueidad**

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck, gracias a sus componentes logran una mayor eficacia en ambientes marinos o salados sin perjuicio del acabado de la superficie o su performance. Una de las principales características de las ventanas Deceuninck es su resistencia a las lluvias con viento y lo estanco de sus burletes y juntas de tope perimetral.

### **Máxima Resistencia a los Vientos**

Debido a las excelentes propiedades de los componentes empleados, los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento, logrando mayor resistencia debido a sus propiedades de alta calidad y materiales de alta tecnología.




# Colores Naturales, la elección más atractiva



14 COLORES Y TEXTURAS QUE PERSONALIZAN TUS AMBIENTES Y CREAN SOLUCIONES NATURALES A TUS PROYECTOS.



NUEVO COLOR



## Garantía Internacional Solex

GRUPO DE PAÍSES	1	2	3	4	5	6
WOODEN SOLEX	15	15	10	10	10	10
SOLEX METALLIC	20	20	20	20	10	20



Nuestros productos

# deceuninck

# LÍNEA BELLA




El sistema que cubre tus necesidades de manera versátil y estética.



La familia de productos **BELLA** ofrece las mejores soluciones para los detalles deseados de su hogar, contando con el sistema Bella practicable para ventanas fijas, proyectantes y abatir exterior. Como también nuestro sistema de correderas Bella que dispone de 3 perfiles de marcos diferentes; Monorriel, de 2 Rieles y 3 Rieles que permiten el deslizamiento de puertas y ventanas de corredera. Ambas versiones son muy estéticas, ofreciendo una amplia versatilidad según sean los requerimientos del usuario. Las hojas de las ventanas Bella aceptan una capacidad de acristalamiento desde 4 mm. hasta 24 mm. de espesor.

### GAMA DE COLORES



### PERFILES LÍNEA BELLA





BELLA

**CORREDERA MONORRIEL**  
- VENTANA / PUERTA  
HOJA 12471



Detalle 1




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
CIERRES MULTIPUNTO.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 73mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.

[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)

Detalle 2





deceuninck  
**BELLA**

**CORREDERA MONORRIEL  
PUERTA HOJA 12471 +  
TRASLAPO ALTA INERCIA  
13050**



Detalle 1




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA EN  
PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 73mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.

VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN

Detalle 2





deceuninck

# BELLA

CORREDERA DOBLE  
RIEL - VENTANA / PUERTA  
HOJA 12471



Detalle 1




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
CIERRES MULTIPUNTO.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.




VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN

Detalle 2



BELLA


**CORREDERA DOBLE RIEL  
PUERTA HOJA 12471  
TRASLAPO ALTA INERCIA  
13050**

**Detalle 1**

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.


[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)

**Detalle 2**



deceuninck

# BELLA

CORREDERA TRIPLE RIEL  
VENTANA / PUERTA  
HOJA 12471




Detalle 1



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.




\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN

Detalle 2



BELLA


**CORREDERA TRIPLE RIEL  
PUERTA HOJA 12471 +  
TRASLAPO ALTA INERCIA  
13050**

**Detalle 1**

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.


\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.

[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)

**Detalle 2**


deceuninck  
**BELLA**

**CORREDERA TRIPLE RIEL**  
**PUERTA HOJA**  
**12471 + PERFIL 90°**  
**(ALFRESCO)**




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.(\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN





**Detalle**



CORREDERA MONORRIEL  
- VENTANA / PUERTA  
HOJA 12474


Detalle 1



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA  
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 73mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN



Detalle 2



**CORREDERA MONORRIEL**  
**- VENTANA / PUERTA**  
**HOJA 12474 +**  
**TRASLAPO DE**  
**ALTA INERCIA 13675**



Detalle 1






ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
 DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
 TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
 SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA  
 EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 73mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.

[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)


Detalle 2



**CORREDERA DOBLE RIEL  
PUERTA HOJA 12474**

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)





deceuninck

# BELLA

CORREDERA DOBLE RIEL  
PUERTA HOJA 12474 +  
TRASLAPO DE  
ALTA INERCIA 13675




Detalle 1



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA  
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN](#)

Detalle 2





BELLA

deceuninck  
**BELLA**

CORREDERA TRIPLE RIEL  
PUERTA HOJA 12474

Detalle 1




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA  
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.

VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN



Detalle 2



deceuninck  
**BELLA**

**CORREDERA TRIPLE RIEL  
PUERTA HOJA  
12474 + TRASLAPO DE  
ALTA INERCIA 13675**


Detalle 1



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.(\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA  
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.


\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN

Detalle 2



deceuninck  
**BELLA**


**CORREDERA TRIPLE RIEL**  
**PUERTA HOJA**  
**12474 + PERFIL 90°**  
**(ALFRESCO)**



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR. (\*)  
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.  
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.  
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL  
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.  
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 108mm.

\*ACRISTALAMIENTO DE 24MM SEGÚN FACTIBILIDAD TÉCNICA.  
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN

Detalle



Cada vez más, los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta nuestro planeta exigen a la sociedad tomar en consideración la sustentabilidad como un factor imprescindible. Desde el momento en que nuestras principales fuentes materiales y energéticas han empezado a ser cada vez más difíciles de obtener y desde el instante en que se confirman desequilibrios en el ecosistema como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad urge cambiar de paradigma en el sector industrial debido que está agravando la situación insostenible que vive el planeta.

## En Deceuninck apostamos por la economía circular


Hasta ahora, el modelo de producción de las empresas se ha basado en una cadena de valor lineal (extraer, fabricar, usar y tirar) pero desde hace unos años que muchas empresas ya están apostando por otro sistema: la economía circular. Una alternativa que consiste en prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos extraídos tanto como sea posible y conseguir reducir al mínimo la generación de residuos. De este modo no es necesario seguir extrayendo recursos para reemplazar el déficit de material, sino que el objetivo es reciclar y reutilizar los ya usados para prolongar su utilidad.

Desde Deceuninck hemos sido una de las primeras empresas en apuntarnos a este cambio de paradigma y apostar por un crecimiento económico más eficiente y sostenible. El PVC, presente en la mayoría de nuestros productos, es un material biodegradable y 100% reciclable y reutilizable al final de su vida útil, con el que además de aportar el mejor aislamiento térmico y acústico posible, es un producto de bajo mantenimiento y con una larga vida útil.

### Su uso favorece al medioambiente gracias a:

- La reducción del consumo energético en la fabricación de perfiles.
- Las menores emisiones que contiene el proceso de su fabricación.
- Prolongación de la vida útil, ya que se estima que las ventanas instaladas hoy tienen un periodo de vida de 50 años.

**En Deceuninck trabajamos día a día con la tecnología más innovadora para mejorar el desarrollo sustentable y minimizar los efectos negativos para el medioambiente.**



## Deceuninck cuadruplica su capacidad de reciclaje de PVC a 45.000 toneladas por año

El material para reciclar se obtendrá de la recolección de residuos post industriales (residuos propios y de los clientes), así como de la enorme cantidad de ventanas de PVC de entre 30 a 40 años de antigüedad que se reemplazan gradualmente.

A partir de este material se fabricarán nuevas ventanas que contarán con las mismas prestaciones y características que las fabricadas originalmente. Con el objetivo de seguir trabajando bajo una industria de economía circular, Deceuninck fomenta que todos sus fabricantes e instaladores colaboren y unan esfuerzos en los procesos de reciclaje. Algunos de los materiales que se pueden reciclar y recuperar son perfiles de PVC de fábrica, ventanas, puertas, cajones de persianas de PVC, perfiles de revestimiento en PVC, etc. Gracias a la ampliación de la planta de reciclaje, con una capacidad de hasta 45.000 toneladas de material reciclado, se pueden conseguir diferentes objetivos: ✓ El ahorro de 2,3 millones de ventanas desechadas o incineradas al año. ✓ La reducción de emisiones de CO2 equivalentes a 90.000 vuelos de ida y vuelta entre París y Nueva York. ✓ La reducción del consumo energético. El PVC reciclado consume un 90% menos de energía que la necesaria para obtener PVC virgen y, además, el PVC se puede reciclar.

Con esta inversión, Deceuninck confirma su creencia en el PVC como un material sostenible y de futuro para la industria de la construcción. Gracias a su baja conductividad térmica, los perfiles de ventanas de PVC ofrecen una excelente eficiencia de aislamiento térmico, además de unos niveles bajos de consumo de energía y emisiones de CO2 durante su vida útil, así como durante la producción y el reciclado.



# deceuninck



Building a sustainable home

# Diseño y tecnología



Nuestros sistemas de Ventanas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y proporcionan un excelente nivel de aislamiento acústico y térmico, logrando los más altos estándares de calidad disponibles. Puede disfrutar libremente de tus ventanas y tu vida desde la comodidad de su hogar.

#### Las Puertas y Ventanas de PVC proporcionan eficiencia energética.

Los perfiles de Deceuninck están diseñados para ser versátiles, combinando distintos perfiles de marco, para crear el producto adecuado para usted. Hay muchas opciones de vidrio disponibles para seleccionar, así como perfiles auxiliares que le dan a sus puertas y ventanas diseño y un resultado personalizado.

#### Los valores de aislamiento de Puertas y Ventanas.

El sistema de puertas y ventanas de PVC Deceuninck se encuentra perfectamente balanceado entre eficiencia energética y comodidad. Basado en el aislamiento térmico y acústico, mayores niveles de seguridad, opciones de color inspiradas en la naturaleza misma, le dará un toque diferente a su espacio vital. Es una inversión que pagará para usted y el medio ambiente.

#### Las ventanas y puertas de PVC requieren menos mantenimiento.

Deceuninck ofrece una amplia gama de ventanas y puertas de PVC para agregar estilo y valor a su hogar. Una ventana duradera que necesita menos mantenimiento sin decoloración, proporciona una apariencia elegante y estética que dura años. El mantenimiento de las puertas y ventanas PVC es fácil y sin esfuerzo.

#### Ventanas y puertas de PVC proporcionan aislamiento acústico.

El aislamiento acústico es muy importante para el mundo de hoy. Las ventanas y puertas Deceuninck incorporan burletes de 2 cámaras que proporcionan un mejor aislamiento acústico que los insertados manualmente. Además, las características existentes del PVC y la estructura de multicámaras de los productos Deceuninck transforman locaciones de intenso tráfico y ruido en espacios perfectos para vivir.

**VIDRIO**  
Al ser una gran parte de la envoltura de su edificio, el vidrio es un elemento importante en su hogar. El aislamiento eficaz del sonido y el calor depende en gran medida de buenas elecciones que se hagan con respecto al vidrio.

**PERFIL HOJA PVC**  
Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV

**COLORES NATURALES.**  
la elección mas atractiva 12 colores y texturas que personalizan y crean soluciones naturales a tus proyectos.

## PERFIL DECEUNINCK

Todos los perfiles de Deceuninck son libres de plomo y son estabilizados con Calcium-Zinc el cual no daña el medio ambiente.

Nuestra Declaración de Producto Ambiental (EPD) está orgullosamente certificada por IBU, asegurando que Deceuninck es la opción correcta para la elección de sus puertas y ventanas.

**JUNQUILLO**  
Con burletes coextruidos de fábrica.

**HERRAJES DE ACERO**  
Deceuninck tiene una excelente gama de accesorios, como manillas y herrajes, para proporcionar una operabilidad y seguridad sencillas a todos los tipos y tamaños de apertura.

Su fabricación en acero inoxidable permite tener mayor resistencia a climas severos y regiones costeras, gracias a su composición. Además cuenta con efectivos cierres de multipunto que permiten mayor seguridad y estanqueidad a sus ventanas.


**JUNTA DE TPE**  
Deceuninck ha desarrollado un innovador y reciclable empaquetador TPE, montado de fábrica en nuestros perfiles para proporcionar el mejor sistema de sellado disponible, minimizando al máximo la filtración de aire.

**PERFIL MARCO PVC**  
Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV.

**REFUERZO DE ACERO**  
Los perfiles de refuerzo de acero galvanizado especialmente diseñados están disponibles en varias opciones de espesor. Esto nos permite minimizar la deflexión de la ventana por acción del viento donde sea necesario adaptándose mejor a sus condiciones locales.

**FILM PROTECTOR**  
Todos los perfiles de PVC Deceuninck se suministran con una película protectora ajustada de fábrica para minimizar cualquier rasguño o imperfecciones durante el tránsito o el montaje.

**CÁMARA**  
3, 4 y más cámaras para una mayor aislación.



**deceuninck**  
BELGIUM



*innovación*



*ecología*



*diseño*

## VENTANAS DE PVC

Grupo Decoramax SAC  
representante exclusivo en Perú  
Av. Nicolás Ayllón 3720 Z07 - ZI Ate Lima  
Fono: 01 717 6006  
Cel: 953 733 684 / 987 484 916 / 989 241 281  
info@grupodecoramax.com

[www.deceuninck.pe](http://www.deceuninck.pe)



© 2020 Deceuninck. Todos los derechos quedan reservados, la presente obra debe ser usada solo por personal autorizado, la copia o apropiación indebida del material de la presente obra queda prohibida.